

Технические требования к трафаретной печати (шелкография)

1. Макет предоставляется в электронном виде в векторном формате.
2. Макет предоставляется в масштабе 1:1 к предполагаемому размеру изделия.
3. Все объекты файла должны быть выполнены в кривых.
4. Не допустимо наличие скрытых и лишних объектов.
5. Не допустимо наличие оверпринтов.
6. Объекты должны быть замкнуты.
7. Точки объектов не должны содержать петель.
8. Количество точек должно быть минимальным, не допускаются двойные точки.
9. Макет должен содержать в себе только векторные элементы.
10. Все объекты должны быть отцентрованы относительно друг друга и границ изделия.
11. Объекты должны быть сгруппированы между собой и каждый по отдельности.
12. Макеты не должны содержать растровых эффектов (прозрачность, тени и т. д.), градиентных заливок.
13. Все заливки и контуры должны быть в цветовой модели CMYK.
14. Цвет указывать по образцу палитры.
15. Минимальная толщина линии контура элемента – 0,35 мм (линии тоньше не воспроизводятся).
16. Минимальная толщина линий в шрифтах – 0,7 мм.
17. При печати серебром, золотом и перламутре минимальная толщина линии – 1 мм.
18. Использование системных шрифтов на изделия меньше формата А4 (например: Impact, Machine CTT, Times New Roman) – запрещены.